

Quadro Riassuntivo Emissioni

A seguire una tabella riepilogativa delle tipologie di attività e dei limiti a confronto.

Tipologia di attività	Sigla punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Durata emissione (h/g)	Temp. (°C)	Tipo sostanza inquinante	Altezza dal suolo	Diametro (mm)	Tipo impianto abbattimento
Sgrassaggio (cataforesi)	E1	5.000	8	60	Na ₂ O PO ₄ COT	1,5 m sopra il tetto	450	-
Passivazione ad immersione (cataforesi)	E2	5.000	8	Amb.	Na ₂ O PO ₄ COT	1,5 m sopra il tetto	450	-
Forno appassimento cataforesi	E3- E4	3.500	8	180	Polveri totali COT	1,5 m sopra il tetto	450	-
Esalatori forno	E5 – E6	500	8	180	Polveri totali COT	1,5 m sopra il tetto	350	-
Camere di combustione forno post cataforesi (Bruciatori)	E7 – E8	1.000	8	180	Inferiore a 1MW e non soggetti ad autorizzazione	1,5 m sopra il tetto	350	-
Verniciatura	E9	28.000	8	Amb.	Polveri totali COT	1,5 m sopra il tetto	450	filtro a cartucce
Esalatori forno	E10	500	8	180	Polveri totali COT	1,5 m sopra il tetto	350	-
Camere di combustione forno vernice (Bruciatori)	E11 – E12	1.000	8	180	Inferiore a 1MW e non soggetti ad autorizzazione	1,5 m sopra il tetto	350	-
Granigliatura	E13	12.000	8	Amb.	Polveri totali	1,5 m sopra il tetto	350	filtro a cartucce
Caldaia > 1MW	E14	2.000	8	200	Polveri totali NO _x SO _x	1,5 m sopra il tetto	350	-

Tabella: quadro riassuntivo emissioni